stay connected

## Modlight50 Pro LED Modul rot

Eingang 24VDC

LED-Modul (rot)

Link zum Produkt

### Abbildungen

Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371200 |
| ECLASS-6.1 | 27371220 |
| ECLASS-7.0 | 27371220 |
| ECLASS-8.0 | 27371220 |
| ECLASS-9.0 | 27371220 |
| ECLASS-10.1 | 27371220 |
| ECLASS-11.1 | 27371220 |
| ECLASS-12.0 | 27371220 |
| ETIM-5.0 | EC000232 |
| GTIN | 4048879751438 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85319000 |

### Elektrische Daten | Versorgung

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung DC | 24 V |
| Betriebsspannung DC min. | 21,6 V |
| Betriebsspannung DC max. | 26,4 V |
| Stromaufnahme max. | 62,5 mA |

### Geräteschutz | Elektrisch

| | |
|---|---|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt |

### Mechanische Daten | Materialdaten

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | PC |

### Mechanische Daten | Montagedaten

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04.05.2024

| | |
|---|---|
| Höhe | 52 mm |
| Breite | 50 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| **Anschlusstyp 1** | |
| Befestigungsart | Bajonettverschluss |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04.05.2024