stay connected


MAK VOLTAGE COMPARATOR MODULE


IN: 2 × 30VDC / OUT: 24V / 0,7A


2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
Screw terminals
with bridge system
The DC- or AC-voltage comparator serves for evaluating analog voltages, generated by pressure, temperature or other sensors. The analog input values are compared to internal or external reference voltages to over or underflow. Outputs will be switched, dependent on defined limits. Features: - 2 separate measuring channels (no galvanic separation), (only by comparator service) -2 operating modes (comparator/window discriminator) – adjustable reference voltage (internal/external) per channel – adjustable output (inverted/not inverted) per channel, (only by comparator service) – compact design (12.4 mm) - higher switched current at output - output state display through LED – Easy configuration of the module via DIP switch

Link do produto

Ilustração







Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais

ECLASS-6.0	27210990

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-6.1	27261610
ECLASS-7.0	27261610
ECLASS-8.0	27261610
ECLASS-9.0	27261610
ECLASS-10.1	27261610
ECLASS-11.1	27261610
ECLASS-12.0	27261610
ETIM-5.0	EC002477
Classificação fiscal	85437090
GTIN	4048879028547
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage DC min.	20 V
Operating voltage DC max.	30 V
Operating current max.	0,8 A
Open-circuit current	30 mA
Electrical data | Input	
Input voltage DC min.	0 V
Input voltage DC max.	30 V
Input resistance measuring input per channel min.	100 kΩ
Input resistance reference input per channel min.	100 kΩ
Hysteresis measuring input per channel	0,5 %
Hysteresis measuring input per channel max.	150 mV
Time constant measuring input per channel	10 ms
Electrical data | Output	
Number of transistor outputs	3
Output current per channel max.	0,7 A
Device protection | Electrical	
Pulse switching	yes
Short-circuit protected	yes
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	90 mm
Width	12,4 mm
Depth	70 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	50 °C
Connection type 5	
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	2
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

No. of poles	2
PIN 1	RF 1
PIN 2	RF 2
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	2
PIN 1	In 1
PIN 2	In 2
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	2
PIN 1	OT 3
PIN 2	OT 2
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	2
PIN 1	OT 1
PIN 2	+ 24 V DC

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024