MURR ELEKTRONIK
stay connected

MIRO TR 24VDC SK OPTO-COUPLER MODULE


IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A - 1 C/O contact


Transistor 0.5 A
24 V DC
electr. NO/NC contact
Screw terminals

Link do produto

Ilustração







Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Classificação fiscal	85414900
GTIN	4048879026864
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Input	
Input voltage OFF DC min.	0 V
Input voltage OFF DC max.	5 V
Input voltage DC min.	10 V
Input voltage DC max.	53 V
Current input AC	6,5 mA
Electrical data | Output	
Switch off delay max.	150 µs
Quiescent current OFF max.	0,1 mA
Switching frequency max.	10 Hz
Voltage switching DC min.	5 V
Switching voltage DC max.	48 V
Switching current min.	0,1 mA
Switching current max.	0,5 A
Voltage drop DC max.	1,2 V
Diagnostics	
Status indication LED	yellow
Device protection | Electrical	
Rated insulation voltage	3750 V
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Color housing	black
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	91 mm
Width	6,2 mm
Depth	71 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 5	
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	11 +
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

No. of poles	1
PIN 1	12
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	14
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	A 1
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	A 2

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024