MURR ELEKTRONIK
stay connected

MIRO TR 24VDC 24VDC 10A SK OPTO-COUPLER MODULE


IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 10 A


Transistor 10 A
24 V DC
short-circuit and overload protected
pulse switching
Screw terminals

Link do produto

Ilustração







Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Classificação fiscal	85414900
GTIN	4048879026796
Quantidade por embalagem	1
Electrical data | Input	
Input voltage OFF DC min.	0 V
Input voltage OFF DC max.	5 V
Input voltage DC min.	10 V
Input voltage DC max.	53 V
Current input DC	10 mA
Electrical data | Output	
Overload resistant	yes
Short-circuit protected	yes
Switch-off delay resistive load max.	5000 µs
On-delay resistive load max.	2000 µs
Quiescent current OFF max.	0,025 mA
Switching frequency inductive max.	0,1 Hz
Switching frequency ohmic max.	1 Hz
Voltage switching DC min.	5 V
Switching voltage DC max.	48 V
Switching current min.	1 mA
Switching current max.	10 A
Voltage drop DC max.	0,12 V
Diagnostics	
Status indication LED	yellow
Device protection | Electrical	
Rated insulation voltage	2750 V
Pulse switching	yes
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Color housing	black
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	78 mm
Width	6,2 mm
Depth	70 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 4	
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024

No. of poles	1
PIN 1	13 +
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	14
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	A 1
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	A 2

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 28/03/2024